


Potenza in emergenza [kVA] / [kW]	93 / 75
Potenza in servizio continuo [kVA] / [kW]	80 / 64
Tensione di esercizio [V] / Frequenza [Hz]	400 V / 50 Hz
Fattore di potenza	0.8
Pannello di controllo	DSE6020


CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Modello motore	D1146
Costruttore motore	DOOSAN
Combustibile di alimentazione	Diesel
Numero di cilindri e disposizione	6 in linea
Cilindrata [l]	8.071
Corsa [mm] / Alesaggio [mm]	139 / 111
Rapporto di compressione	17.5:1
Aspirazione	Naturale
Potenza massima ai denti del volano [kW]	85
Velocità [rpm]	1500
Attuatore	Meccanico
Capacità del radiatore [l]	38
Capacità del sistema di lubrificazione [l]	15,5
Tensione di alimentazione motore [V]	24
Consumo combustibile al 100% [l/h]	20.6
Consumo combustibile al 75% [l/h]	15.9
Consumo combustibile al 50% [l/h]	11.3



CARATTERISTICHE TECNICHE ALTERNATORE

Modello alternatore	ECP34-1S
Costruttore alternatore	MECC ALTE
Classe di isolamento	H
Efficienza dell'alternatore	0.915



DIMENSIONI E PESI GRUPPO ELETTROGENO APERTO

Lunghezza L [mm]:	2520	Larghezza W [mm]:	750	Altezza H [mm]:	1420
Peso a secco [kg]:	1220	Capacità serbatoio [l]:	140		

DIMENSIONI E PESI GRUPPO ELETTROGENO COFANATO

Lunghezza L [mm]:	3300	Larghezza W [mm]:	1050	Altezza H [mm]:	1600
Peso a secco [kg]:	1550	Capacità serbatoio [l]:	140		

Il gruppo elettrogeno è completo dei seguenti accessori:

interruttore magnetotermico 4 poli da 160 A, interruttore differenziale, vasca contenimento perdite, scaldiglia, batteria e caricabatteria, indicatore livello di gasolio, pompa drenaggio olio motore.

Il serbatoio ha una capacità tale da garantire un' autonomia di funzionamento di 8h al 75% del carico.

Cofanatura in lamiera RAL 9001, livello pressione sonora (solo per gruppo elettrogeno cofanato): 70dB(A) ± 3db(A) a 7 m al 75% carico

Condizioni di riferimento standard: temperatura dell'aria in aspirazione 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%. Dati relativi al consumo di carburante: diesel con peso specifico di 0,85[kg/dm³] e conforme alla norma BS2869:1998, classe A2.

L'impianto di raffreddamento è progettato per funzionare a temperatura ambiente fino a 50°C.

Conformità norme gruppi elettrogeni: Le apparecchiature sono conformi alle seguenti norme: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034 e NEMA MG-1.22.

Tutti i dati e le immagini sopra riportati devono intendersi come indicativi, non oggetto di eventuali contratti e modificabili in qualsiasi momento.