

#### **EQUIPAGGIAMENTO STANDARD / STANDARD EQUIPMENT**

- Presa trifase da 16A per alimentazione  
*Three-phase 16A inlet*
- Telaio completo di due ruote e timone, con tasche per movimentazione con muletto  
*Complete with a two wheels undercarriage and tow bar, with fork lift pockets*
- 2 stabilizzatori regolabili in altezza  
*2 x Height adjustable stabilizers*
- Quadro comandi a bordo macchina  
*Control panel*
- Pompa elettrica per la corretta pressione d'esercizio  
*Integrated booster pumps to control the correct working pressure*
- Pressostato  
*Pressure gauge*

#### **OPTIONAL**

- Controllo rotazione elettrica posto nel quadro comandi; il raggio di azione della rotazione può essere impostato da 0° a 330° ca.  
*Automatic oscillation system managed from the control panel; the range of work can cover from 0° to 330° ca.*
- Pompa dosatrice per additivi chimici  
*Pump for chemical additives*
- Radio comando per controllo a distanza di On/Off Dust-Fighter On/Off pompa, rotazione elettrica (se presente)  
*Remote control to switch the Dust-Fighter On & Off, Pump On & Off, & electrical rotation (if present)*



#### **NOTE / NOTES**

- In caso di utilizzo con generatore si consiglia una potenza non inferiore a 15 KW - 380V  
*If you are powering the Dust-Fighter from a generating set we suggest you use a 15 KW - 380V generator, or larger*

#### **DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

○ Potenza motore elettrico / <i>Electrical engine power</i>	5,5 KW
○ Allacciamento elettrico / <i>Electrical connection</i>	Presa 3P+N+T - 16A / <i>Inlet three-phase 16A</i>
○ Allacciamento idrico / <i>Water connection</i>	CAMLOCK 3/4 "
○ Pressione acqua (media) / <i>Average water pressure</i>	6 bar
○ Pressione d'esercizio / <i>Nominal pressure</i>	Min 2 bar - Max 11 bar
○ Gittata / <i>Coverage</i>	20 - 30 mt (in assenza di vento / <i>without wind</i> )
○ Utilizzo acqua / <i>Water consumption</i>	18,3 l/min a 10 bar
○ Tipo acqua / <i>Type of water</i>	Potabile/Non potabile - <i>Potable/Not potable</i>
○ Filtro acqua / <i>Water filter</i>	Si / Yes
○ Brandeggio manuale / <i>Manual oscillation</i>	330° ca.
○ Dimensioni (Lu x La x H mm) / <i>Dimensions (L xW xH mm)</i>	2800 x 1490 x 1780
○ Peso / <i>Weight</i>	450 Kg

Tutti i dati sopra riportati devono intendersi come indicativi, non oggetto di eventuali contratti e modificabili in qualsiasi momento.  
In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change specification without notice.